

# 국내 유일 화력 가변형 열풍기



국내 유일의

5단계 화력조절 가변형 열풍기

노즐막힘이 없는

2세대 기화식 안전버너

최적의 온도를 유지하는

인버터 제어 방식



▲ SH-F3111HVJ

# STARION

# 열풍기



오래 쓰고 고장 없는 튼튼한 열풍기  
작은 사무실부터 큰 공장까지  
다양한 제품 라인업



국내 유일의  
**5단계 화력조절  
가변형 열풍기**

간편한 조절 버튼(ON/OFF)으로 사용면적, 온도에 따라 화력조절 가능



노즐막힘이 없는  
**2세대 기화식 안전버너**  
불완전 연소로 인한 그을음, 냄새 저감



최적의 온도를 유지하는  
**인버터 제어 방식**  
연료절감, 조용한 운전



가변형 열풍기 기화식 신규버너

- 64 ~ 100㎡
- 음성안내
- 리모콘

**SH-F3111HVJ** 7,000 ~ 11,000Kcal

- 최소열량: 7,000, 최대열량: 11,000 · 소비전력량: 30W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 42kg · 연료소비량: 1.15ℓ/h
- 헤어라인 실버 / 리모콘 / 음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x960mm

가변형 열풍기 기화식 신규버너

- 46 ~ 82㎡
- 음성안내
- 리모콘
- 골렉트

**SH-F259HVJ** 5,000 ~ 9,000Kcal

- 최소열량: 5,000, 최대열량: 9,000 · 소비전력량: 30W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.97ℓ/h
- 헤어라인 실버 / 리모콘 / 음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm



기화식 신규버너

- 46 ~ 64㎡
- 음성안내
- 골렉트

**F197GNJ** 7,000Kcal

- 열량: 7,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.78ℓ/h
- 월그레이/음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm
- 파생모델 : F197RNJ (와인레드)



기화식 신규버너

- 66 ~ 82㎡
- 음성안내
- 리모콘

**SH-F249RNJ** 9,000Kcal

- 열량: 9,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 38kg · 연료소비량: 0.97ℓ/h
- 와인레드/리모콘/음성안내 · 크기(WxDxH): 800x350x960mm



기화식 신규버너

- 82 ~ 100㎡
- 음성안내
- 리모콘

**SH-F3011GNJ** 11,000Kcal

- 열량: 11,000 Kcal · 소비전력량: 30W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 42kg · 연료소비량: 1.15ℓ/h
- 월그레이/리모콘/음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x960mm



- 102 ~ 119㎡
- 리모콘
- 음성안내

**SH-F3613GXJ** 13,000Kcal

- 열량: 13,000 Kcal · 소비전력량: 70W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 55kg · 연료소비량: 1.47ℓ/h
- 월그레이/리모콘/음성안내 · 크기(WxDxH): 950x350x1,050mm



- 121 ~ 137㎡
- 리모콘
- 음성안내

**SH-F4215GXJ** 15,000Kcal

- 열량: 15,000 Kcal · 소비전력량: 70W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 60kg · 연료소비량: 1.75ℓ/h
- 월그레이/리모콘/음성안내 · 크기(WxDxH): 1,150x350x1,050mm




- 139 ~ 155㎡
- 리모콘
- 음성안내

**SH-F4717GXJ** 17,000Kcal

- 열량: 17,000 Kcal · 소비전력량: 70W(운전시)
- 탱크용량: 25ℓ · 중량: 65kg · 연료소비량: 1.82ℓ/h
- 월그레이/리모콘/음성안내 · 크기(WxDxH): 1,150x350x1,280mm

국내 최초 화력조절 기술 적용하여 연료소비 14% 절감  
인버터 제어방식 적용하여 소음 44dB 구현



## 열풍기의 고효율 난방개념



일반열풍기의 온도 분포      원적외선 열풍기의 온도 분포

실내의 면적이 넓거나 천장이 높아 기존 난방기로는 난방효율이 떨어지는 장소에 적합합니다.

## 원적외선 열풍기의 적합한 사용자



- 실내용** 로비(호텔·은행·학교·빌딩)레스토랑·휴게소·병원·도서관·연수원·사무실·매장·교회·주유소·약국 등
- 실외용** 골프장·놀이동산·야외행사장·야외촬영소·캐년터·공항·터미널·공장·공사현장·스키장 등 개방된 장소



# 초강력 버너로- 구석구석 빠르고! 따뜻하게!



말하는 똑똑한 난방기  
음성안내로 더 편리하게

# 로터리 히터

소형 영업장에 안성맞춤  
울 겨울 추위는 로터리히터  
하나면 준비 OK

더 간편하게! 더 편리하게!



희망온도 표시, 14단계 온도조절 시스템  
(타사제품 7단계 이하)  
자동화력 조절 / 원터치 자동운전 기능



43㎡



**SH-R157VCJ** 7,000Kcal

- 열량 : 7,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.78ℓ/h
- 시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



43㎡



**SH-R157VBJ** 7,000Kcal

- 열량 : 7,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.78ℓ/h
- 라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



43㎡



**SH-R157SCJ** 7,000Kcal

- 열량 : 7,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.78ℓ/h
- 시크브라운 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



56㎡



**SH-R178SBJ** 8,000Kcal

- 열량 : 8,000 Kcal · 소비전력량 : 25W(연소시)
- 탱크용량 : 16.5ℓ · 중량 : 19.5kg · 연료소비량 : 0.97ℓ/h
- 라메르블루 / 기화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 441x541x700mm



102㎡



**SH-R3215SCJ** 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 시크브라운 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm



102㎡




**SH-R3215SBJ** 15,000Kcal

- 열량 : 15,000 Kcal · 소비전력량 : 32W(연소시)
- 탱크용량 : 20ℓ · 중량 : 23.5kg · 연료소비량 : 1.80ℓ/h
- 라메르블루 / 회전무화식 고압방전 점화 / 음성안내
- 크기(WxDxH) : 473x574x785mm

더 안전하게!! 국내 최대 11가지 안전장치 (전 모델 공통)

- 점화 안전장치
- 실온과승 방지장치
- 불완전연소 방지장치
- 연료부족 감지장치
- 정전시 안전장치
- 연소 제어장치
- 폭발점화 방지장치
- 모터 보호장치
- 충격 소화장치
- 과열 방지장치
- 3시간 자동소화장치

국내 최초 원격외선 방출효과



더 친절하게!! 더 신속하게!! 스타리온 애프터 서비스

## 스타리온 47개 전국 서비스 대리점

국내 제일 직영 서비스망  
LG전자 120개 서비스 센터

스타리온의 모든 제품은  
LG전자 서비스가 가능합니다.



**따뜻하다! 튼튼하다! 고장 없다!** 소형 영업장에서부터 큰 공장까지 오래 쓰고 서비스 걱정 없는 스타리온 난방기

구분		46㎡~100㎡					102㎡~155㎡		
모델명		F197GNJ(Grey) F197RNJ (Red)	SH-F249RNJ	SH-F259HVJ	SH-F3011GNJ	SH-F3111HVJ	SH-F3613GXJ	SH-F4215GXJ	SH-F4717GXJ
제품 이미지									
사양	정격전압 (V)	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz
	소비전력 (W, 점화시)	30 (800)	30 (800)	30 (800)	30 (800)	30 (800)	70 (93)	70 (93)	70 (93)
기능	제품 Size (WxDxH)	800x350x960	800x350x960	800x350x960	950x350x960	950x350x960	950x350x1050	1150x350x1050	1150x350x1280
	제품 중량 (kg)	38	38	38	42	42	55	60	65
	열량 (kcal)	7,000	9,000	5,000 ~ 9,000	11,000	7,000 ~ 11,000	13,000	15,000	17,000
	탱크 용량 (L)	25	25	25	25	25	25	25	25
	연료소비량(강,L/hr)	0.78	0.97	0.97	1.15	1.15	1.47	1.75	1.82
	사용면적 (㎡)	46㎡ ~ 64㎡	66㎡ ~ 82㎡	46㎡ ~ 82㎡	82㎡ ~ 100㎡	64㎡ ~ 100㎡	102㎡ ~ 119㎡	121㎡ ~ 137㎡	139㎡ ~ 155㎡
	색상	웜그레이 / 와인레드	와인레드	헤어라인 실버	웜그레이	헤어라인 실버	웜그레이	웜그레이	웜그레이
특장점	원격외선 방출	○	○	○	○	○	○	○	○
	음성안내	○	○	○	○	○	○	○	○
	보관커버	○	○	○	○	○	○	○	○
	에어퍼지	○	○	○	○	○	○	○	○
	Heating Power Automatic Control	○	○	○	○	○	○	○	○

구분		43㎡			56㎡	102㎡	
모델명		SH-R157VCJ	SH-R157VBJ	SH-R157SCJ	SH-R178SBJ	SH-R3215SCJ	SH-R3215SBJ
제품 이미지							
사양	정격전압 (V)	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz	220V, 60Hz
	소비전력 (W, 점화시)	25 (800)	25 (800)	25 (800)	25 (800)	32(50)	32(50)
	제품 Size (WxDxH)	441x541x700	441x541x700	441x541x700	441x541x700	473x574x785	473x574x785
	제품 중량 (kg)	19.5	19.5	19.5	19.5	23.5	23.5
	열량 (Max/Min)	7,000 / 3,500	7,000 / 3,500	7,000 / 3,500	8,000 / 4,000	15,000 / 7,500	15,000 / 7,500
	탱크 용량 (L)	16.5	16.5	16.5	16.5	20	20
	연료소비량(강,L/hr)	0.78	0.78	0.78	0.97	1.80	1.80
기능	사용면적 (㎡)	43㎡	43㎡	43㎡	56㎡	102㎡	102㎡
	색상	시크브라운	라메르블루	시크브라운	라메르블루	시크브라운	라메르블루
	조작부 표시창	FND	FND	FND	FND	FND	FND
	타이머	3hr, 연속	3hr, 연속	3hr, 연속	3hr, 연속	3hr, 연속	3hr, 연속
	Burner Control	14단계 (Lo,10~32,Hi)	14단계 (Lo,10~32,Hi)	14단계 (Lo,10~32,Hi)	14단계 (Lo,10~32,Hi)	14단계 (Lo,10~32,Hi)	14단계 (Lo,10~32,Hi)
특장점	Fuel Consumption System	기화(Vaporizing)	기화(Vaporizing)	기화(Vaporizing)	기화(Vaporizing)	무화(Atomizing)	무화(Atomizing)
	원격외선 방출	○	○	○	○	○	○
	음성안내	○	○	○	○	○	○
Heating Power Automatic Control	○	○	○	○	○	○	



**STARION**

A/S 연락처 스타리온 고객센터 1588-2203 / LG전자 서비스 1544-7777, 1588-7777  
(51575) 경남 창원시 성산구 성산패총로 29 / www.starion.co.kr

판매점 모집

**031-526-9212**

· 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.  
· 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정에서 인색 실체와 다를 수 있습니다.  
· 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의해 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.