



顾客至上！
仕达利恩全心全意服务顾客！

一款让您的生活变得与众不同的产品！
仕达利恩的50年发展历程
会让您更加与众不同！



商用厨房的闪亮之星
STARION

仕达利恩 专属模特 金浩金



STARION

- 本目录下产品信息旨在帮助客户更好地了解产品特点。产品内容会根据未来市场趋势及发布日期有所变化，因此，强烈建议在购买产品时向商场销售人员或根据产品手册获取准确的产品信息。
- 本目录下产品颜色可能会在印刷过程中出现与实际产品的色差。
- 未经授权而使用本目录下信息，根据著作权法案，均属民法及刑法犯罪。

2016年11月

STARION

从农场到厨房，将新鲜进行到底！
仕达利恩以50年来积累的科技作为保证。



无硅无真菌！
无需担心真菌，因为仕达利恩商用冰箱完全无硅设计。



便于使用的排水结构
除单独水路外，因后端表面高于前端表面1度，设计将所有液体汇集前端。这一特点允许轻松地排水，清洗，而不必移除冰箱内的食物。



不锈钢内胆设计
高端不锈钢材料便于清洗和维修。



可调节高度的架子
可调节高度的架子，可根据食物的容量，充分利用冰箱的内部空间。



无瓶托的超大储存空间设计
移除瓶托，腾出了更多的食物存储空间。



67% 一年的电费账单只有约120,960韩元
同比竞争企业的同等产品节约电费约67%。
(以SR-S45A*型号为例,数据测试结果来源于具备ISO 15502标准的公司)



高密度聚氨酯泡沫
根据研究，采用最优化的聚氨酯泡沫厚度，在每个部位采用不同的聚氨酯泡沫的厚度，最小化热量流失，确保最大的存储空间。



速冻
可执行冷冻操作2小时，然后按键自动结束程序。这一特点确保对食物的迅速冷冻存储。



温控单元操作简便
通过特殊传感器，轻松控制温度。这也确保了食物在最优化条件下保持长久新鲜。



43dB 43分贝低噪音设计
不用担心，电冰箱正在正常运行。
(以SR-S25D*型号为例)



45度范围内自动关门设计
自动关门设计确保在45度范围内门自动关闭，这是商用厨房的必备设计特点。



除霜特点
这一特点旨在去除每次开关门时产生的霜，提高食物的可存储及待用时长。



采用LG压缩机，强大的冷冻能力
配有LG压缩机，给予电冰箱强大的冷藏及冷冻功能。

STARION | 商业综合冰箱

STARION 1100升 45Box-Metal



STARION 1100升 45Box-不锈钢



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围		耗电量 (kWh/M)
		外部	内部			冷冻室	冷藏室	总数	冷冻室	冷藏室	
1100L 1/4冷冻	SR-S45A1**	Metal	STS	1,260x805x1,909	157	240	830	1,070	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	63.0 二级能耗
	SR-S45AS**	STS	STS		153	240	830	1,070	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	
1100L 1/4冷冻 (垂直)	SR-S45B1**	Metal	STS	1,260x805x1,909	147	530	530	1,060	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	80.0 二级能耗
	SR-S45BS**	STS	STS		145	530	530	1,060	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	
1100L 1/2冷冻 (水平)	SR-S45C1**	Metal	STS	1,260x805x1,909	145	532	541	1,073	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	86.0 二级能耗
	SR-S45CS**	STS	STS		141	532	541	1,073	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	
1100L 全冷冻	SR-S45D1**	Metal	STS	1,260x805x1,909	140	1,110	—	1,110	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	—	无相应事项
	SR-S45DS**	STS	STS		138	1,110	—	1,110	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	—	
1100L 全冷藏	SR-S45E1**	Metal	STS	1,260x805x1,909	124	—	1,110	1,110	—	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	★ 35.0 二级能耗
	SR-S45ES**	STS	STS		120	—	1,110	1,110	—	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	

* STS=不锈钢

STARION 1700升 65Box



“便于装配的电冰箱，
两个冰箱变成一个超大冰箱！”

区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围		耗电量 (kWh/M)
		外部	内部			冷冻室	冷藏室	总数	冷冻室	冷藏室	
1700L 1/3冷冻	SR-S65B1**	Metal	STS	1,900x805x1,909	212	500	1,110	1,610	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	98.0 二级能耗
	SR-S65BS**	STS	STS		204	500	1,110	1,610	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	
1700L 全冷冻	SR-S65D1**	Metal	STS	1,900x805x1,909	228	1,610	—	1,610	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	—	해당없음
	SR-S65DS**	STS	STS		222	1,610	—	1,610	6档温控 (-24℃ ~ 5℃)	—	
1700L 全冷藏	SR-S65E1**	Metal	STS	1,900x805x1,909	210	—	1,610	1,610	—	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	49.0 二级能耗
	SR-S65ES**	STS	STS		204	—	1,610	1,610	—	6档温控 (-5℃ ~ 7℃)	

* STS=不锈钢

STARION 500升 65Box

区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量		
		外部	内部			冷冻室	冷藏室	总数
500L 1/2冷冻	SR-S25A1**	Metal	STS	640x805x1,909	85	244	240	484
	SR-S25AS**	STS	STS		83	244	240	484
500L 全冷冻	SR-S25D1**	Metal	STS	640x805x1,909	83	500	—	500
	SR-S25DS**	STS	STS		79	500	—	500
500L 全冷藏	SR-S25E1**	Metal	STS	640x805x1,909	81	—	500	500
	SR-S25ES**	STS	STS		79	—	500	500

* STS=不锈钢

STARION | 商用台式冰箱



STARION W900 台式冰箱



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围 冷藏室	备注
		外部	内部			上层存储	内部存储	总数		
冷藏	W900 台面	SR-T09EIE**	Metal	900X700X850	54	-	167	167	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
		SR-T09EIF**	STS							右侧把手
		SR-T09ESE**	STS							左侧把手
		SR-T09ESF**								右侧把手
冷藏	W1000 台面 (可定制)	SR-T10EIE**	Metal	1,000X700X850	56	-	167	167	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
		SR-T10EIF**	STS							右侧把手
		SR-T10ESE**	STS							左侧把手
		SR-T10ESF**								右侧把手

STARION W1000 台式冰箱



STARION W1300 台式冰箱



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围 冷藏室	备注
		外部	内部			上层存储	内部存储	总数		
冷藏	W1300 台面 (可定制)	SR-T13EIE	Metal	1,300X700X850	67	-	266	266	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
		SR-T13EIF	STS							右侧把手
		SR-T13ESE	STS							左侧把手
		SR-T13ESF								右侧把手

STARION W1200 台式冰箱, 冰柜



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围 冷藏室	备注
		外部	内部			上层存储	内部存储	总数		
冷藏	W1200 台面	SR-T12EIE	Metal	1,200X700X850	65	-	266	266	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
		SR-T12EIF	STS							右侧把手
		SR-T12ESE	STS							左侧把手
		SR-T12ESF								右侧把手
冷冻	W1200 台面	SR-T12DIE	Metal	1,200X700X850	67	266	-	266	-25°C ~ -15°C (1°C单位调节)	左侧把手
		SR-T12DIF	STS							右侧把手
		SR-T12DSE	STS							左侧把手
		SR-T12DSF								右侧把手

* STS=不锈钢

STARION W1500 台式冰箱、冰柜、冰柜/冰箱



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围		备注
		外部	内部			上层存储	内部存储	总数	冰箱	冷藏室	
冷藏	W1500 台面	SR-T15EIE	Metal	1,500X700X850	74	-	366	366	-	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	双开门
		SR-T15ESE	STS								
冷冻	W1500 台面 (冷冻/冷藏)	SR-T15AIE	Metal	1,500X700X850	79	171.5	171.5	343	-25°C ~ -15°C (1°C单位调节)	-	双开门
		SR-T15ASE	STS								
冷冻	W1500 台面 (冷冻/冷藏)	SR-T15DIE	Metal	1,500X700X850	77	366	-	366	-25°C ~ -15°C (1°C单位调节)	-	双开门
		SR-T15DSE	STS								

STARION W1800 台式冰箱、冰柜/冰箱



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			温度范围		备注
		外部	内部			上层存储	内部存储	总数	冰箱	冷藏室	
冷冻	W1800 台面	SR-T18EIE	Metal	1,800X700X850	89	-	465	465	-	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	双开门
		SR-T18ESE	STS								
冷藏	W1800 台面 (冷冻/冷藏)	SR-T18AIE	Metal	1,800X700X850	未定	171.5	271.5	443	-25°C ~ -15°C (1°C单位调节)	-	双开门
		SR-T18ASE	STS								

* STS=不锈钢

STARION | 商用小菜冷藏库



除霜 创新机械室，仅有280毫米
嵌入最好的压缩机，彻底减少了机械室的容积，提供了更宽阔的存储空间。

1°C 无硅无霉菌！
仕达利恩小菜/台式冰箱的缝隙中未采用硅材质，无需担心霉菌。

温度调节 使用方便的温度调节装置
可一眼确认冷藏/冷冻温度，简单、方便地调节温度。

STARION W900 小菜冷藏库



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			外形大小 冷藏室	外形大小
		外部	内部			冷冻室	冷冻室	总数		
冷藏	W900 小菜冷藏库	Metal	STS	900X700X850	54				-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V09EIE**									右侧把手
	SR-V09EIF**	左侧把手								
	SR-V09ESE**	右侧把手								
冷藏	W1000 小菜冷藏库 (可定制)	Metal	STS	1,000X700X850	56	62	131	193	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V10EIE**									右侧把手
	SR-V10EIF**	左侧把手								
	SR-V10ESE**	右侧把手								
	SR-V10ESF**			53						右侧把手

STARION W1000 小菜冷藏库



STARION W1300 小菜冷藏库



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			外形大小 冷藏室	外形大小
		外部	内部			冷冻室	冷冻室	总数		
冷藏	W1300 小菜冷藏库 (可定制)	Metal	STS	1,300X700X850	67	86	209	295	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V13EIE**									左侧把手
	SR-V13EIF**	左侧把手								
	SR-V13ESE**	左侧把手								
	SR-V13ESF**			64						左侧把手

STARION W1200 小菜冷藏库



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			外形大小 冷藏室	外形大小
		外部	内部			冷冻室	冷冻室	总数		
冷藏	W1200 小菜冷藏库	Metal	STS	1,200X700X850	65	86	209	295	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V12EIE**									右侧把手
	SR-V12EIF**	左侧把手								
	SR-V12ESE**	右侧把手								
冷藏	W1200 1/2小菜冷藏库	Metal	STS	1,200X700X850	67	55	209	264	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V12EIEVB**									右侧把手
	SR-V12EIEVB**	右侧把手								
	SR-V12EIEVB**	右侧把手								
冷藏	W1200 1/3小菜冷藏库	Metal	STS	1,200X700X850	67				-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V12EIEVA**									右侧把手
	SR-V12EIEVA**	右侧把手								
	SR-V12ESEVA**			64						右侧把手

STARION W1500 小菜冷藏库



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			外形大小 冷藏室	外形大小
		外部	内部			冷冻室	冷冻室	总数		
冷藏	W1500 小菜冷藏库	Metal	STS	1,500X700X850	74	109	287	396	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V15EIE**									
冷藏	W1500 1/2小菜冷藏库	Metal	STS	1,500X700X850	76	71	287	358	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	左侧把手
	SR-V15EIEVB**									
	SR-V15EIEVB**									
冷藏	W1500 1/3小菜冷藏库	Metal	STS		76					
					73					
					76					
					73					

STARION W1800 小菜冷藏库



区分	型号	材质		外形大小 (WxDxH)mm	重量 (kg)	容量			外形大小 冷藏室	外形大小
		外部	内部			冷冻室	冷冻室	总数		
冷藏	W1800 小菜冷藏库	Metal	STS	1,800X700X850	89	132	365	497	-5°C ~ 10°C (1°C单位调节)	双开门
	SR-V18EIE**									
					86					

* STS=不锈钢

* STS=不锈钢

STARION | 洗碗机



操作界面简单,使用方便
通过最小化操作按钮, 显示屏板展现全部控制过程, 便于用户使用。



喷气式强力清洗
仕达利恩产品采用强大的清洗泵, 通过优化清洗喷嘴, 确保能清洁盘子, 杯子和瓶子的每一个角落, 不留任何污渍。



暂停功能及自我诊断功能
采用温度保险丝、过高温度保护装置, 发生异常时显示错误, 通过暂停功能立刻停止洗碗机的运行, 确保安全。



操作界面简单,使用方便
采用相同材料(不锈钢)制作组装, 确保没有一丝污渍。



基于给定环境的可调清洁能力
通过调节清洗-漂洗时间及清洗剂, 冲洗剂用量, 使清洗环境最优化。



认证
产品已获得安全认证和电磁波规格认证, 产品质量和安全性已获得认证。



清洗时间
标准时间: 70秒
(清洗55秒, 停止3秒, 漂洗12秒)
清洗和漂洗时间可根据消费者使用情况进行调整。



清洗剂及冲洗剂用电磁泵
采用电磁泵, 而非机械泵, 可精准控制清洗剂用量, 使用寿命长, 预防出现微小故障, 使用方便。

区分	型号	重量	尺寸 (WxDxH)mm	电量	最大用电量	清洗/漂洗				操作界					
						类型	Tank 容量	清洗/漂洗时间	泵流量	热水	操作界	中小号盘子	碗	大碗	杯子
洗碗机	SW-D500C	81Kg	关门状态 650x650x1,350	220V~, 60Hz 单相	3.8 kW	上下旋转	세척: 42 Li 헹굼: 28 Li	清洗: 35-95秒 (以5秒/单元方式设定) 漂洗: 5-30秒 (以1秒/单元方式设定)	清洗: 1.1 kW 漂洗: 0.1 kW	x 85°C ± 10%	清洗	1,500	1,500个	360	2,000个
	SW-D500H	85 Kg	开门状态 650x650x1,800		5 kW	喷洒式				o 清洗: 漂洗 85°C ± 10%	漂洗	1,800个		480个	



料理健康的仕达利恩电炉
闪亮的厨房, 超有范儿



采用光和空气健康料理的
Airo-Cook



环保

采用环保新材料, TPX材料环境荷尔蒙发生率为零



大容量

14.5L大容量的烹饪空间, 可一次完成料理



安全装置

五重安全装置, 可更加安全地做饭
安全把手(ON/OFF)功能、机械式防止加热安全装置、主机、分离式断电装置、防止电机过热装置、防止PCB过热装置



便利性

采用最新技术的LED触摸屏
以分钟为单位调节时间, 以5度为单位调节温度 采用TPX材料, 清理起来简单方便

区分	型号	耗电量	产品尺寸 (WxDxH)mm	容量	额定电压	产品重量	安全装置
Airo-Cook	STO-1200	卤素灯	375x360x375	14.5L	220V / 60Hz	约5kg	五重安全装置



采用德国SCHOTT上板

全世界认可的SCHOTT玻璃
使用寿命和加热效率优秀



采用德国E.G.O发热体

3-5秒的发热速度, 650°C-700°C的温度, 防止营养成分遭到破坏



扩大了加热区的双加热

不仅可以使小容器, 还可以使用大容器, 使用更加方便



采用欧式花纹

采用防指纹花纹
有效防止留下指纹和污染物



滑动 & 轻柔触摸

用手指轻轻地点击即可使用的方便使用型



智能安全装置

儿童锁、预约关闭、自动断电等安全装置可预防事故的发生

STARION | 混合型强光电炉 · 强光电炉

混合型强光电炉

可更加快速烹饪的混合型电炉
※电磁炉加热区应使用专用容器

语音说明 直接插入220V插座

SE-JB652SFC

- 上板采用世界三大玻璃之一的NEG玻璃
- 顶级发热体，美国CERAMA SPEED远红外线发热体
- 扩大了加热区的双加热
- 电磁炉助推器功能(韩国2,000W同等级中输出量最大)
- 滑动 & 直接触摸

适用于快速、均匀烹饪的电磁炉

对容器无限制，适合快速烹饪的强光

STARION | 强光 · 电磁炉混合电炉

时尚&简洁大方的电炉

SE-JL642TFB

- 上板采用世界三大玻璃之一的NEG玻璃
- 顶级发热体，美国CERAMA SPEED远红外线发热体
- 扩大了加热区的双加热
- 语音说明功能、儿童锁功能
- 自动断电
- 直接插入220V插座

儿童锁 语音说明 直接插入220V插座

强光电炉

SE-JC642TKB

- 强韧、清扫方便的陶瓷玻璃上板
- 放射健康远红外线的强光发热体
- 扩大了加热区的双加热
- 语音说明功能、儿童锁功能
- 自动断电
- 直接插入220V插座

儿童锁 语音说明 直接插入220V插座

强光电炉

名品强光电炉
德国制造 德国名品
SCHOTT-CERAN陶瓷玻璃上板

语音说明 直接插入220V插座

SE-HLP63SIA

- 采用德国顶级SCHOTT SERAN玻璃
- 采用德国顶级E.G.O发热体
- 扩大了加热区的双加热
- 滑动 & 直接触摸
- 直接插入220V插座

采用德国SCHOTT上板 采用德国E.G.O发热体

滑动 & 轻柔触摸

移动型放大加热区的强光

SE-JL122HCCH

- 环保远红外线强光电炉
- 适用于需要快速、使用简便的炊事工具的场所
- 便于携带和保管
- 所有容器都可使用！放大加热区使用起来更加方便
- 轻柔触摸类型的8档控温和计时功能
- 防过热安全装置

计时器 儿童锁 火焰调节 直接插入220V插座

韩国道级最大输出量的电磁炉电炉

STI2100-WBW

- 15档控温
- 采用高级白玻璃，隐藏式LED
- 语音说明功能、计时器、迅速加热、保温、儿童锁功能
- 防过热安全装置、自动断电
- 适用于需要快速、使用简便的炊事工具的场所
- 便于携带和保管

计时器 暂停 儿童锁 语音说明 直接插入220V插座

更加健康！更加方便！更加安全！仕达利恩电炉

加热类型	VS	强光	VS	电磁炉
加热类型		发热体热传递型		电磁诱导类型
加热速度		一般		快
容器限制		无		有
烧伤危险		一般		低
能效		一般		高

煮沸1L水所需时间和能源

上升时间 (25°C → 100°C)

燃气灶	强光电炉	电磁炉
7分20秒 耗电量 2030W	5分50秒 耗电量 2000W	4分10秒 耗电量 2010W

公司自行测试结果

电炉的优点/无燃气爆炸危险！不产生有害气体！使用方便！

无需担心电费，提高满意度！

- 移动型放大加热区的强光
以4人为例，每月平均用电量337kwh
(11年产业通商资源部及能源管理公团发表)
- 比较标准(适用于累进税)
1汤，2小菜，分别加热1次
2L水，2个加热区分别加热2次(共6次)

燃气灶使用金额 + 一个月追加 8,600韩元

实现经济高效的烹饪

准备晚餐时，家里室内空气如何？

有害气体 可吸入颗粒物 一氧化碳

为保持厨房空气健康，请使用电炉。

转子式加热器的传奇

适用于小型营业场所
应对冬天的寒冷，
准备一个转子式加热器即可

43m² 56m² 79m² 102m²



会说话的聪明暖气机
更加简单！更加便利！
仕达利恩独家技术

43m² 6,500Kcal 语音提示

43m² SH-R06SCH
漂亮棕色/气化式高压放电点火/语音说明
- 发热量 6,500 Kcal/h
- 罐容量：16.5 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.78(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x541x700mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：30W(燃烧时)

2017年型仕达利恩新型号系列为H系列

更加坚固耐用

长时间使用也不会出问题的坚固
耐用型热风机 针对从小办公室到
大型工厂，设计有多种产品

79.2m² 82.5m² 102m² 139m²

更加强大力！效率最佳

改善燃烧性能，排气NOx
(氮氧化物)改善20%
(仅限SH-F09SIH型号)

采用BAFFLE，
暖气速度和燃烧改善20%

无论在何种作业环境
下都可很好辨认的
白色LED显示屏，
所有型号都设计有遥控器



82.5m² 9,000Kcal 语音提示 遥控

82.5m² SH-F09SIH
暖灰色/遥控器/语音说明
- 发热量：9,000 Kcal/h
- 罐容量：30 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.0(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：950x350x960mm
- 重量：46 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

2017年型仕达利恩新型号系列为H系列

43m² SH-R06SCH
漂亮棕色/气化式高压放电点火/语音说明
- 发热量 6,500 Kcal/h
- 罐容量：16.5 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.78(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x541x700mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：30W(燃烧时)

43m² 6,500Kcal 语音提示

43m² SH-R06SBH
海蓝色/气化式高压放电点火/语音说明
- 发热量 6,500 Kcal/h
- 罐容量：16.5 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.78(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x541x700mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：30W(燃烧时)

43m² 6,500Kcal 语音提示

56m² SH-R08SCH
漂亮棕色/气化式高压放电点火/语音说明
- 发热量 8,000 Kcal/h
- 罐容量：16.5 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.97(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x541x700mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：35W(燃烧时)

56m² 8,000Kcal 语音提示

56m² SH-R08SBH
海蓝色/气化式高压放电点火/语音说明
- 发热量 8,000 Kcal/h
- 罐容量：16.5 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.97(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x541x700mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：35W(燃烧时)

56m² 8,000Kcal 语音提示

79m² SH-R11SCH
漂亮棕色/旋转无火式高压放电点火/语音说明
- 发热量 11,500 Kcal/h
- 罐容量：20 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.37(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：441x574x785mm
- 重量：19.5 kg
- 耗电量：32W(燃烧时)

79m² 11,500Kcal 语音提示

102m² SH-R15SCH
漂亮棕色/旋转无火式高压放电点火/语音说明
- 发热量 11,500 Kcal/h
- 罐容量：20 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.35(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：473x574x785mm
- 重量：23.5 kg
- 耗电量：32W(燃烧时)

102m² 11,500Kcal 语音提示

82.5m² SH-F09SIH
暖灰色/遥控器/语音说明
- 发热量 9,000 Kcal/h
- 罐容量：30 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.0(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：950x350x960mm
- 重量：46 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

82.5m² 9,000Kcal 语音提示 遥控

79.2m² SH-F09CIH
暖灰色/遥控器/语音说明
- 发热量 9,000 Kcal/h
- 罐容量：25 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.97(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：800x350x960mm
- 重量：45 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

79m² 9,000Kcal 语音提示 遥控

79.2m² SH-F09CRH
酒红色/遥控器/语音说明
- 发热量 9,000 Kcal/h
- 罐容量：25 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时0.97(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：800x350x960mm
- 重量：45 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

79m² 9,000Kcal 语音提示 遥控

102m² SH-F11SSH
珍珠蓝色/遥控器/语音说明
- 发热量 11,000 Kcal/h
- 罐容量：30 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.2(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：950x390x1,070mm
- 重量：46 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

102m² 11,000Kcal 语音提示 遥控

139m² SH-F15SIH
暖灰色/遥控器/语音说明
- 发热量 15,000 Kcal/h
- 罐容量：30 l
- 燃料消耗量：强力燃烧时1.75(l/h)
- 尺寸(WxDxH)：1,150x390x1,280mm
- 重量：64 kg
- 耗电量：70W(燃烧时)

139m² 15,000Kcal 语音提示 遥控

更加安全！韩国种类最多的12种安全装置(所有型号通用)

- 防止室温过高装置
- 防止燃烧器过热装置
- 点火安全装置
- 过电流保护装置
- 1-3小时自动小火装置
- 异常燃烧控制装置
- 燃料不足感应装置
- 防止爆炸点火装置
- 电机、燃烧器保护装置
- 冲击吸收装置
- 停电时的安全装置
- 室温中心有无异常感应装置

更加安全！采用韩国种类最多的11种安全装置(所有型号通用)

- 点火安全装置
- 防止爆炸点火装置
- 防止室温过高装置
- 电机保护装置
- 防止不完全燃烧装置
- 冲击吸收装置
- 燃料不足感应装置
- 防止过热装置
- 停电时的安全装置
- 3小时自动小火装置
- 燃烧控制装置

韩国最早的远红外线放出效果



显示目标温度，14档控温系统
(其他公司产品不高于7档)
自动调节温度 / 一键式自动运行功能

采用仕达利恩独家BAFFLE技术，将能效改善20%，
减轻家庭支出负担~



热风机的高效暖气概念



在室内外面积大或天花板高的空间内，
现有暖气机的暖气效率明显下降

远红外线热风机的适用场所



- 室内용** 室外用：大厅酒店、银行、学校、大厦饭店、休息处、医院、图书馆、研修院、办公室、卖场、教会、加油站、药店等
- 室外용** 室外用：高尔夫球场、游乐园、室外活动场地、室外拍摄场地、汽车修理所、机场、客运站、施工现场、滑雪场等开放型场所

制造幸福的综合家电专业公司

质量管理

基于凭借行业顶级品质获得信任的冰箱生产技术，不断制作消费者触手可及的产品、消费者身边的产品。

密切联系生活50年

在生活中看得见甚至看不见的角角落落制造幸福的仕达利恩家电，是一个在精密机械、信息通信、汽车配件领域开发核心技术的专业品牌

顾客满意

站在消费者的身边提供舒适的仕达利恩不断以一颗创新的心努力为顾客带来幸福



Our Heritage



1960'S	1970'S	1980'S	1990'S	2000'S
<p>1965年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立星铁社 	<p>1976年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 制造冰箱蒸发器  <p>1979年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 制造汽车用方向盘 	<p>1980年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 获得铁塔产业勋章 - 设立(株)星铁社昌原工厂 - 获得燃气灶、燃气炉KS  <p>1986年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立元祐精密(制造LCD、ODD配件) 	<p>1991年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立KIWON(制造冰箱用蒸发器) <p>1992年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立HANA(制造冰箱用冷凝器)  <p>1993年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立ILWOO精密(制造汽车用方向盘) <p>1996年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立印度尼西亚法人 <p>1999年</p> <ul style="list-style-type: none"> - OEM生产商业用冰箱  <p>成立美国墨西哥法人</p>	<p>2000年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立中国上海法人 - 上市暖气机  <p>2001年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立印度法人 - 上市自主品牌电风扇 - 获得2000万美元出口之塔 <p>2002年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立墨西哥蒙特雷法人 - 成立冰箱质量研究所  <p>2003年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立中国惠州法人 - 成立中国南京法人 <p>2005年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立中国台州法人 - 成立俄罗斯法人 <p>2006年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立波兰法人 <p>2009年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立雷诺萨法人
				<p>2014年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上市Airo- Cook电烤箱  <p>2015年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上市Airo- Cook电烤箱 - 上市仕达利恩商业用冰箱 仕达利恩空气净化器 - 供应双龙汽车蒂维拉方向盘   <p>2016年</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上市洗碗机 